

Podium – stelling - tribune

Artikel 1: Algemeen

- § 1 Neem steeds de nodige maatregelen zodat onbevoegden (bv kinderen) niet in, op of onder het podium, de stelling of tribune kunnen kruipen. Ook bij niet gebruik van deze opstelling(en)!
- § 2 Het stockeren van (brandbaar) materieel onder of vlak tegen een tribune, stelling of podium is verboden!
- § 3 Voorzie voldoende permanent toezicht op en rond de tribune, stelling of podium.
- § 4 Voorzie een afgebakende werfzone met toezicht tijdens opbouw en afbraak.

Artikel 2: Tribune

- § 1 Zorg er voor dat de toegangen van en naar de tribune evenals de gangen die naar de zitplaatsen leiden steeds obstakelvrij zijn. Een vlotte en veilige toegang moet steeds mogelijk zijn (voorzie bv een ruimte waar paraplus, kinderwagens,... kunnen afgezet worden)
- § 2 Het is niet toegestaan "losse" stoelen op tribunes te plaatsen.
- § 3 Op een tribune mogen bezoekers **enkel plaatsnemen op de voorziene zitplaatsen**. Er mogen nooit meer personen plaatsnemen dan voorgeschreven voor die rij.
- § 4 Leuning, opstaande randen en tussenleuningen moeten zo aangebracht worden dat het risico op vallen beperkt wordt.
- § 5 Stevige leuning worden aangebracht op 1 tot 1,2 m boven het loopvlak. Tussen de bovenlat en de kantlijst moet een tussenleuning, op 40 en 50 cm boven het loopvlak aangebracht worden. De kantlijst (plint) is tenminste 15 cm hoog en moet op de vloer aansluiten.

Artikel 3: Trappen

- § 1 Trappen moeten gemakkelijk begaanbaar zijn.
- § 2 Vochtigheid en verontreiniging, te korte traptreden (kleiner dan 26 cm), te hoge traptreden (hoger dan 19 cm), traptreden van ongelijke hoogte, moeilijk te onderscheiden treden, losgekomen trapneuzen of andere loszittende delen van een trap én onaangepast gedrag door de gebruiker op de trap (bv. springen van meerdere treden te gelijk, ...) moeten vermeden worden
- § 3 Trappen met meer dan 4 treden en een breedte van meer dan 1,2 meter moeten een leuning hebben aan beide zijden. Het is echter wenselijk dat ook kleinere trappen van een leuning voorzien zijn. De leuning wordt geplaatst op minimaal 75 cm hoogte aan die zijde waar het gevaar op vallen bestaat.
- § 4 Alle elementen moeten voldoende weerstand bieden en op een stevige en correcte wijze bevestigd en/of opgesteld zijn. Er mogen geen elementen aanwezig zijn die verwondingen en/of achterhaken kunnen veroorzaken (bv. splinters, uitsteeksels al dan niet aan leuning....).

Artikel 4: Podium

- § 1 Rond of voor het podium, afhankelijk van de opstelling) moet een obstakelvrije veiligheidszone/veiligheidsbuffer voorzien worden.
- § 2 De nodige brandblusapparaten met een blusvermogen van minimaal één bluseenheid (ABC-poeder), voorzien van het keurmerk BENOR/NVBB, moeten aanwezig zijn.

Artikel 5: Stelling/lichtbrug

- § 1 Een bevoegd persoon (of een externe dienst voor technische controle) levert een attest af waaruit blijkt dat de stelling/lichtbrug correct (op een voldoende stabiele en veilige wijze,....) werd opgesteld. De persoon die het attest aflevert moet in kennis gesteld worden van alle aspecten van het gebruik van de stelling (bv. worden er spandoeken voorzien en hoe groot zijn deze, worden er spots op gemonteerd, hoe zwaar zijn deze.....) zodat hiermee bij het opstellen rekening kan gehouden worden.
- § 2 Voor alle wettelijk verplichte elementen (hijswerktuigen en hiestoebehoren zoals takels, kettingen,.....) moet een keuringsattest, afgeleverd door een externe dienst, voorgelegd kunnen worden.
- § 3 De gebruiker moet de nodige maatregelen nemen om "opklimmen" te verhinderen, dit door het nemen van infrastructurale maatregelen als door het voorzien van voldoende toezicht.